

VUpoint Netzwerkrekorder

	4ch NVR	4ch PoE NVR	8ch PoE NVR	16ch NVR
				
System				
Audio und Video				
IP Kamera Kapazität	4 Kanäle	4 Kanäle	8 Kanäle	16 Kanäle
Two-way Talk	1 Eingang, 1 Ausgang, RCA-Anschluss			
Display				
Anschluss	1 HDMI, 1 VGA			
Recording				
Komprimierung	H.264/H.265			
Auflösung	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/1080P/ 1.3MP/ 720P etc.			
Aufzeichnung	80Mbps			
Bitrate	16Kbps ~ 20Mbps Per Channel			
Aufnahmemodus	Permanent, Bewegung			
Netzwerk				
Anschluss	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)			
PoE		4	8	
Speicher				
Interne HDD	1 SATA III Port, Up to 6 TB Kapazität			
Elektrische Daten				
Spannungsversorgung	12V, 2A	48V, 1.5 A	48V/53V, 2A/1.8A	12V, 2A
Leistung	NVR: <6.3W (ohne HDD)	NVR: <7.5W (ohne HDD) PoE: Max 25.5W pro Anschluss, 50W total	NVR: <8.3W (ohne HDD) PoE: Max 25.5W pro Anschluss, 80W total	NVR: <6.3W (ohne HDD)
Umgebung				
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa			
Lagertemperatur	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH			
Abmessungen:	Smart 1U, 204.6mm×204.6mm ×45.6mm (8.1" x 8.1" x 1.8")	Smart 1U, 204.6mm×204.6mm ×45.6mm (8.1" x 8.1" x 1.8")	Smart 1U, 270mm×204.7mm ×45.7mm (10.6" x 8.1" x 1.8")	Smart 1U, 204.6mm×204.6mm ×45.6mm (8.1" x 8.1" x 1.8")
Gewicht:	0.45kg (0.99 lb) (ohne HDD)	0.45kg (0.99 lb) (ohne HDD)	0.65kg (1.43 lb) (ohne HDD)	0.45kg (0.99 lb) (ohne HDD)
Validierung				
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1			
FCC	Part 15 Subpart B			
RCM	EN55032, EN55024, EN50130-4, IEC 60950-1			
Artikelnummer	668130	668140	668150	668160

VUpoint - Professionelle Kamera Serie

	HD 2MP WiFi Kameras				HD 4MP PoE Kameras						
	WiFi Cube Kamera	WiFi Dome Kamera	WiFi Bullet Kamera	WiFi PT Kamera	4MP Cube Kamera	4MP Dome Kamera	4MP Bullet Kamera	4MP Eyeball Kamera	4MP VF Bullet Kamera	4MP VF Eyeball Kamera	4MP X25 PTZ Kamera
											
Bildsensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS	1/2.7" 2 Megapixel CMOS	1/2.7" 2 Megapixel CMOS	1/2.7" 2 Megapixel CMOS	1/3" 4 Megapixel CMOS	1/3" 4 Megapixel CMOS	1/3" 4 Megapixel CMOS	1/3" 4 Megapixel CMOS	1/3" 4 Megapixel CMOS	1/3" 4 Megapixel CMOS	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Linse	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	3.6 mm	2.8 mm/F2.0	2.8 mm/F2.0	2.8 mm/F2.0	2.8 mm/F1.6	2.8 mm–12 mm/F1.7	2.8 mm–12 mm/F1.7	4.8 mm-120 m/F1.6-F4.0
FDV-H	105°	114.6°	114.6°	89°	97°	93°	93°	102°	98°–31°	98°–31°	60°–2.5°
Tag/Nacht	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	DWDR				DWDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Max IR Reichweite	10m	20m	30m	10m	10m	30m	30m	30m	50m	50m	100m
Video Komprimierung	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265
Max Auflösung	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	4MP (2560 × 1440)	4MP (2560 × 1440)	4MP (2560 × 1440)	4MP (2560 × 1440)	4MP (2560 × 1440)	4MP (2560 × 1440)	4MP (2560 × 1440)
Bildfrequenz	30fps@1080P	30fps@1080P	30fps@1080P	30fps@1080P	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP
Multi-Streaming	2 streams	2 streams	2 streams	2 streams	2 streams	2 streams	2 streams	2 streams	2 streams	2 streams	3 streams
Pan/Tilt/Zoom				Pan / Tilt / Digital Zoom							PTZ
Kompatibilität	ONVIF, CGI	ONVIF,CGI	ONVIF,CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI
Audio In/Out	Lautsprecher & Mic		Mikrofon	Lautsprecher & Mic	Lautsprecher & Mic			Mikrofon			
Speicher intern	Micro SD, Max. 256GB	Micro SD, Max. 128GB	Micro SD, Max. 128GB	Micro SD, Max. 128GB	Micro SD, Max. 256GB	Micro SD, Max. 256GB	Micro SD, Max. 256GB	Micro SD, Max. 256GB	Micro SD, Max. 256GB	Micro SD, Max. 256GB	Micro SD, Max. 256GB
Schutzklasse		IP67	IP67			IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP66
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-40°C ~ +70°C
Spannungsversorgung	DC12V Max. 2.9W	DC12V Max. 4.7W	DC12V Max. 4.8W	DC12V Max. 7.5W	DC12V/PoE Max. 3.3W	DC12V/PoE Max. 4.9W	DC12V/PoE Max. 5.0W	DC12V/PoE Max. 6.6W	DC12V/PoE Max. 7.4W	DC12V/PoE Max. 7.4W	DC12V/PoE+ Max. 21W
Artikelnummer	669175	669177	669176	669186	669181	669182	669183	669184	669185	669187	669188